

KIEKENS

Preseparadores volquete

Para una comoda recogida de producto



Pre-separador para instalaciones con elevado vacío
(version A)



Pre-separador con cabezal ciclónico para instalaciones con elevada depresión
(version B)



Pre-separador para instalaciones de aspiración con baja depresión
(version C)

La gama de preseparadores tipo volquete pueden intercalarse perfectamente en instalaciones de aspiración con alta o baja depresión. Su robusta construcción en grueso acero le confiere alta resistencia a golpes. Su acabado superficial de 2 x 80 micras también es muy resistente.

El preseparador puede suministrarse en diferentes ejecuciones

- Contenedor con cabezal preseparador y conexiones Ø 60, Ø 80 y Ø 100 mm (version A)
- Contenedor con cabezal preseparador ciclónico y conexiones Ø 60, Ø 80 y Ø 100 mm (version B)
- Contenedor con cabezal decantador y conexiones Ø 100 y Ø 150 mm, apto para instalaciones con baja depresión (version C)
- Mecanismo de volcado manual
- Cadena de seguridad contra deslizamiento
- Cubierta con bisagra
- Refuerzo adicional para instalaciones con elevada depresión
- Horquilla para su transporte mediante carretilla elevadora
- Capacidad hasta 2,000 kg
- Colores gris antracita RAL 7021 y naranja RAL 2004
- Ruedas giratorias con bloqueo.



Opciones



- Plancha perforada separadora



- Valvula drenaje



- Manguera flexible

Manguera resistente de poliuretano
apta para elevada depresion
Disponibile en todos los diametros



- Ruedas fijas y giratorias



Cabzales preseparadores

Cabzal preseparador standard

Version **A**: Ø 60, Ø 80 y Ø 100 mm (altura 200 mm)



Cabzal ciclonico

Version **B**: Ø 60, Ø 80 y Ø 100 mm (altura 325 mm)



Cabzal daecantador para baja depresion

Version **C**: Ø 100 y Ø 150 mm (altura 170 mm)



Ø 60 y Ø 80 mm con conectores rapidos macho/hembra
Ø 100 y Ø 150 mm conexion directa a manguera flexible o tuberia



El contenedor-preseparador, preparado para elevada depresion, es un complemento ideal en combinacion con los aspiradores industriales tipos KE, KF, KW, KS/KV, D.52, D.72 y las instalaciones de captacion de polvo Dustmaster HV.

Son de gran ayuda siempre que se desee una gran capacidad de deposito de recogida, facilidad de vaciado o simplemente disponer de un punto de recogida de producto diferente al propio de la aspiradora o central de aspiracion.

Contenedor volquete (KC) / Con cabzal preseparador (VA)

Tipo	Capacidad	Medidas			KC	VA
		Largo	Ancho			
KC(VA) 300	300 Litros	1390	x 770	x	835	1005
KC(VA) 600	600 Litros	1390	x 1070	x	910	1080
KC(VA) 900	900 Litros	1390	x 1570	x	910	1080
KC(VA) 1200	1200 Litros	1920	x 1070	x	1200	1370
KC(VA) 1700	1700 Litros	1920	x 1570	x	1200	1370
KC(VA) 2100	2100 Litros	1920	x 1870	x	1200	1370

Version movil 200 mm. mas alta

(* excl. cabzal preseparador)

