

TIPO AIRMASTER 1200

KIEKENS air cleaners

**Aspiracion y filtracion localizada en procesos
y fabricaciones en los que se utilicen:**

- Pinturas y tintas
- Adhesivos/colas
- Poliester y resinas fenolicas
- Disolventes organicos
- Tratamiento de superficies



KIEKENS PRODUCTS

Aspiracion y filtracion de olores y gases perjudiciales

DATOS TECNICOS	CE	AIRMASTER 1200
Potencia motor [Kw]/[CV]		0,75/1
Depresion [Pa]*		ca. 250
Caudal de aire [m³/h]*		1.200
Voltaje [V]		400
Frecuencia [Hz]		50 / 60
Proteccion		IP55
Temperatura clase		F
Nivel sonoro [dB(A)]**		72
Superficie filtro mecanico [cm²]		7.000
Filtro carbon activo [kg]		+/- 35

* medido en la entrada de aire

** medido a 1.0 m.



Version industria



Version laboratorio



Kiekens Products

Las unidades estacionarias o moviles Kiekens incorporan doble filtro (mecanico + carbon activo) de gran eficacia. Su calidad y robustez le aseguran funcionalidad y fiabilidad durante mucho tiempo. El Airmaster contribuye decisivamente a la mejora de las condiciones de trabajo.

AIRMASTER 1200

El Airmaster es un purificador de aire apto para multiples aplicaciones.

Su gran filtro garantiza una elevada adsorcion de contaminantes a la vez que una vida prolongada. Su robusta construccion y minimo mantenimiento le confiere fiabilidad incluso bajo duras condiciones de trabajo. El cambio de filtro(s) es sumamente sencillo y se realiza en un minimo tiempo.

Aplicaciones

- Produccion
- Laboratorios
- Investigacion
- Aspiracion y control de olores
- Captacion localizada
- Etc.

Concepto

Incorpora un grupo motor-turbina especial y filtro con 35 Kg. de carbon activo. Todo ello montado en un equipo movil o estacionario, provisto de brazo articulado o preparado para conectar a red de tuberia.

Accesorios

- Brazo articulado de 2 o 3 metros de alcance.
- Prefiltro para polvo



IBERCLEAN, S.A.

Poligono Industrial Les Ginesteres, calle D s/n.

08293 COLLBATO

Tel. 93 777.01.31

Fax. 93 777.07.14

www.iberclean.com