



Accesorios para el brazo de aspiración telescopico SYSTEM 75

... elija entre una gran variedad de campanas extractoras

La gama de accesorios de los brazos de aspiración SYSTEM 75 Telescopic incluye diferentes consolas de fijación, campanas extractoras y reducciones para su conexión.

Las fijaciones para su montaje (consolas de pared y columnas para montaje en techo) son las mismas que para la gama System 100 y están fabricadas de acero al carbono con acabado epoxy.

Las columnas de techo están disponibles en medidas de 500 mm hasta 2.000 mm.

Las reducciones fabricadas en polipropileno (PP) se emplean para conexión final del brazo al sistema de aspiración/ventilación.

La selección de campanas extractoras para el brazo de aspiración SYSTEM 75 Telescopic es la misma que para el resto de gama System 75 y permite la elección de un modelo adecuado para cada lugar de trabajo y contaminante.

La elección del material de la campana dependerá de la aplicación.

Las campanas están fabricadas en PETG (polietilenterefalato) transparente y aluminio anodizado o con acabado epoxy.

Véase hoja adjunta para mayor información. También pueden consultar nuestra web www.berclean.com o consultar a su distribuidor.



Gama SYSTEM 75 - Brazo Telescópico

Ahorro de espacio con un gran alcance

IBERCLEAN, S.A.

Polígono Industrial Les Ginesteres calle D s/n.
08293 COLLBATO
Teléfono: 93 777.01.31
Telefax : 93 777.07.14

E-Mail: info@berclean.com
Internet: www.berclean.com





Aspiración localizada – para un ambiente libre de contaminantes

La instalación de sistemas de aspiración individuales y que permiten una captación localizada sobre el foco contaminante, previenen la dispersión del aire contaminado en la zona de trabajo. Por ello, este sistema de aspiración es el mas eficaz y da solución al control de contaminantes desde su mismo origen.

Brazo muy cómodo de usar.

Los brazos de aspiración de SYSTEM 75 se mantienen en la posición en la que se colocan gracias a un sistema de compensación interno. Esta construcción hace que el brazo sea de muy cómodo manejo y muy sencillo de colocar sobre la fuente contaminante durante el proceso de trabajo.

Larga duración y mínimo mantenimiento

El único mantenimiento recomendable para los brazos SYSTEM 75 es su limpieza según sea su aplicación. El brazo es muy fácil de desensamblar y volver a montar con este propósito y sin necesidad de herramienta alguna. Todos los brazos articulados SYSTEM 75 están fabricados con materiales de alta calidad que aseguran fácil mantenimiento y larga duración. Todas las partes plásticas son de Polipropileno resistente al impacto. Las partes de aluminio son anodizadas y la superficie interior y exterior de las consolas de fijación pintadas con epoxy. Ejes, tornillos y resortes son fabricados de acero inoxidable resistente a ácidos que aseguran una larga vida en ambientes agresivos. Los discos de fricción ubicados en las rótulas no precisan de mantenimiento alguno.

Medición de eficacia y caída de presión

El Instituto Tecnológico Danés ha medido el nivel sonoro, caída de presión y eficacia de los brazos de extracción SYSTEM 75. Contacte con su distribuidor o visite nuestra web www.iberclean.com. para ver los resultados, medidas, etc.

Gama SYSTEM 75 Telescopic ... brazo para extracción localizada práctico y elegante

Aplicaciones

La gama SYSTEM 75 es adecuada para caudales de aire entre 80 y 180 m³/h

El brazo telescopico SYSTEM 75 está construido con 2 articulaciones y un tramo telescopico. El tramo de tubo telescopico ahorra espacio y es muy práctico para aplicaciones de extracción localizada en laboratorios, talleres, pesajes de productos y trasvases de líquidos entre otros.

Ajustado a las condiciones de trabajo

Los brazos telescopicos se montan rápido con sus fijaciones a pared o techo.

El alcance de los brazos telescopicos standard de la gama SYSTEM 75 está disponible en 2 medidas: 1.300 mm y 1.900 mm. La combinación entre sistema de fijación (pared/techo) y alcance necesarios permiten ajustar la gama a las necesidades concretas del lugar de trabajo. Véase hoja adjunta para mas información.

Aluminio (AL)

– para la mayoría de aplicaciones

La gama SYSTEM 75 Telescopic se fabrica en aluminio y se emplea en aquellas aplicaciones que no requieran una especial resistencia química o conductividad.

Los brazos SYSTEM 75 Telescopic están formados por conductos de aluminio con juntas y rótulas de polipropileno blanco . El tramo telescopico presenta una reducción de diam. 100 mm. a diam. 75 mm. El tramo deslizante tiene infinidad de posiciones y es autoportante.

Soluciones personalizadas -

– corto plazo de entrega

Paralelamente a la gama standard, SYSTEM 75 también ofrece soluciones especiales personalizadas. Por favor, contacte con su distribuidor para hallar la mejor solución a su problema.

Los plazos de entrega son en cualquier caso cortos tanto en la gama standard como en la fabricación de soluciones a medida.

Materiales

System 75AL Telescopic	
Conductos – ø 75 mm y ø 100 mm	Aluminio anodizado
Juntas y bridas	Polipropileno (PP)
Ejes y resortes	Acero inoxidable resistente a ácidos ¹⁾
Discos de fricción-O ring	Polietileno (PE) / polipropileno (PP)
Reducción	Polietileno HD (PEHD)

1) AISI 316L

System 75 - Telescópico

Gama de productos

A cleaner working environment



System 75 Telescopico



Alcance [mm]	Artículo nº
MONTAJE EN PARED	
950 - 1300	900-1300-2
1300-1900	900-1900-2
MONTAJE EN TECHO	
950 - 1300	900-1300-3
1300-1900	900-1900-3

La gama SYSTEM 75 TELESCOPIC está formada por 3 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración, campana y fijación.

Para información sobre campanas y fijaciones véase dorso.

Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web: www.berclean.com



www.berclean.com

System 75 – Telescopic

Gama de productos

A cleaner working environment



Campanas

BOQUILLA ASPIRACION	Longitud [mm]	artículo nº	ALU (como foto) remates color:	
			●	○
	250	1-7525	-	-
	250	1-7526-	4	5
BOCA	Anchura [mm]	artículo nº	ALU (como foto) remates color:	
			●	○
	250	1-7525-	4	5
CAMPANAS	medidas [mm]	artículo nº	ALU (como foto) remates color:	
	Dia.: 200	1-7524-	4	5
	Dia.: 200	1-7524 ¹	-	-
	420x320*	1-754232-	4	5
	Dia: 280*	1-7528-	4	5
	Dia.: 385*	1-7535-	4	5
	330x240*	1-753324-	4	5

*) PETG Polietilen tereftalato glicol modificado

1) Apto para autoclave

Solo un color disponible
 No disponible

Consolas de fijación

CONSOLA PARED	descripción	artículo nº	color
	Consola fijación a pared	2-10035	blanco ○
		2-10035-22	acero inoxidable ○
COLUMNA PARA TECHO	Largo [mm]	artículo nº	color
	500	2-100-500	blanco ○
	750	2-100-750	blanco ○
	1000	2-100-1000	blanco ○
	1500	2-100-1500	blanco ○
	1750	2-100-1750	blanco ○
	2000	2-100-2000	blanco ○

Columna de fijación a techo disponible sin conexión lateral bajo pedido.
El cierre de la conexión lateral o inferior tiene un cargo adicional.

Otros accesorios

REDUCCION	diámetro de conducto [mm]	artículo nº	color
	100-125	4-100125	blanco ○
REJILLA PROTECCION	diámetro de conducto [mm]	artículo nº	color
	75	5-17	blanco ○
BRIDA-EMBELLECEDOR	Medidas [mm]	artículo nº	color
	250 x 250	4-250-250	blanco ○
ALARMA DE CAUDAL	descripción	articulo nº.	color
	Alarma visual y audible con un caudal inferior a 4 m/s.	10-01	vease foto

SYSTEM 75 TELESCOPIC está formado por 3 com-ponentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes:

Brazo de aspiración + campana + fijación.

Para información sobre brazos articulados véase dorso.

Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web:
www.iberclean.com.

IBERCLEAN, S.A.

Polygono Industrial Les Ginesteres calle D s/n.
08293 COLLBATO
Telefono: 93 777.01.31
Telefax : 93 777.07.14